

Код изделия

UTCM-1100 Камера нормального твердения образцов.

Стандарты

ГОСТ 10180; ГОСТ 30744; EN 12350-7

Камера нормального твердения образцов бетона, цемента, раствора, предназначена для выдерживания образцов строительных материалов до достижения ими нормируемого возраста в нормальных условиях: температура воздуха 20 ± 1 °C, относительная влажность воздуха не менее 90%.

Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали. Температура поддерживается нагревателем и охладителем, которые поставляются в комплекте со шкафом.

Влажность и температуру можно отслеживать и контролировать с помощью цифрового блока управления.

Шкаф имеет порт локальной сети для подключения к ПК. Бесплатное программное обеспечение Utest (USOFT-1100) и кабель локальной сети, поставляемый в комплекте со шкафом. Данные о температуре и влажности могут отслеживаться и записываться в режиме реального времени во время испытания при подключении к ПК. С помощью программного обеспечения Utest данные могут быть преобразованы в отчет Excel.

Шкаф UTCM-1100 также поставляется в комплекте с шестью перемещаемыми полками.



UTEST

UTCM-1110 Climatic Cabinet 1000 L

	UTCM-1100
Внутренние размеры	1140x680x1370 мм
Внешние габариты	1400x800x2100 мм
Масса (сухого)	200 кг
Потребляемая мощность	1,2 кВт